



2017 / 2018

**KLIMAANLÆG
LIBERO PLUS**



SPECIFICATION

LIBERO PLUS

9k
D09NAK

12k
D12NAK



				D09NAK	D12NAK
Kølekapacitet (Min./Nom./Maks.)				890 / 2500 / 3700	890 / 3500 / 4040
Varmekapacitet (+7 °C, Min./Nominel/Maks.)				890 / 3200 / 5000	890 / 4000 / 6000
Varmekapacitet (-7 °C, Nom.)				3300	3900
Strømforsyning (Køling/Varme)				595 / 750	1000 / 1000
EER				4.2	3.5
S.E.E.R.				6.6	6.5
Pdesign C				2.5	3.5
COP-faktor				4.26	4.0
S.C.O.P.				4.1	4.0
Pdesign H				2.8	3.6
Energimærket (Køling/Varme)				A++ / A+	A++ / A+
Lydtryk (Køling)	Dvale		dBA	19	19
	Lavt		dBA	25	25
	Mellemstor		dBA	35	35
	Højt		dBA	40	41
42	Lavt		dBA	25	25
	Mellemstor		dBA	35	35
	Højt		dBA	40	41
Lydeffekt (Køling, høj)				57	57
Arbejdsstrøm (Køling) (Nominel/Maks.)				2.6 / 6.0	4.4 / 6.0
Arbejdsstrøm (Varme) (Nominel/Maks.)				3.2 / 8.0	4.6 / 8.0
Indkoblingsstrøm (Køling/Varme) (Nominel)				2.6 / 3.2	4.4 / 4.6
Strømforsyning				Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Afbryder				A	15
Strømforsyningskabel				N x mm²	3*1.0
Strøm- og transmissionskabel				N x mm²	4*1.0 (Inkl. jord)
Mål				mm	885*285*210
Nettovægt				kg	10
Blæsemotoreffekt				W	20
Model Outdoor Unit				D09NAKUL2	D12NAKUL2
Driftsområde (Køling, Min.-Maks.)				-10-48	-10-48
Driftsområde (Varme, Min.-Maks.)				-20-24	-20-24
Lydtryk (Køling/Varme) (Høj)				45 / 45	45 / 45
Lydeffekt (Køling, høj)				65	65
Luft hastighed (Høj)				m³/min	33
Rørføring	Længde (Odu/Idu)	Min	m	2	2
	Længde (Odu/Idu)	Max	m	20	20
	Hævning (Odu/Idu)	Max	m	10	10
	Væske OD (Udvendigt)		mm / (tomme)	6.35 / (1/4)	6.35 / (1/4)
Rørforbindelse	Gas OD (Udvendigt)		mm / (tomme)	9.52 / (3/8)	9.52 / (3/8)
	Afløb OD (Udvendigt)		mm / (tomme)	21.5 / 0.85	21.5 / 0.85
	Type			R410A	R410A
Kølemedie	Udleder ved 7,5 m		g	1,050	1,050
	Ydligere udledning		g/m	20	20
Blæsemotoreffekt				W	43
Kompressortype				Twin Rotary	Twin Rotary
Nettovægt				kg	32.3
Mål				mm	770*545*288
Funktioner					
Temperaturstyring				0	0
Forfilter (vaskbart/beskytter mod svamp)				0	0
Ioniseringsanlæg (Plasmaster Ionizer Plus eller Plasmaster 3M Filter (Multi Protection Filter eller Micro Dust Filter)				0	0
Automatisk rengøring				0	0
Auto Swing				0	0
Trin, Blæser/Køling/Varme				5/6/6	5/6/6
Styring af luftretning (op&ned)				0	0
Styring af luftretning (venstre&højre)				0	0
Fjernbetjeningstype				Bedre	Bedre
Indstilling af temperaturområde (Køling/Varme)				18-30 / 16-30	18-30 / 16-30
Selvdiagnose				0	0
Timer				0	0
Dvaletilstand				0	0
Soft Dry tilstand				0	0
Udskudt genstart (minut)				3 min	3 min
Afisning (Defrost)				0	0
Hot Start				0	0
Jet Cool				0	0
Low Ambient tilstand				0	0
LG Smart AC (Wi-Fi App.)				Wi-Fi-kompatibel	Wi-Fi-kompatibel
Tør kontakt				0	0
Fjernbetjening m/ledning				0	0
Lav varme MODE				0	0